

BRP491/492/493/494



BRP494

智慧升级，美学之选 LED路灯

RoadFlair第二代全新设计道路照明产品，将满足客户的全面需求，包括流明高功效为节能和可持续发展，美学设计漂亮的形状和外观，材料和组件产品质量可靠性和长寿命，专业满足各种应用道路，光学调光和系统控制接口为提高市政业务和提供全新的特性。RoadFlair Gen2具有竞争力的价格将有助于加速道路照明LED的转型，成为更可持续发展的社会和更智慧的城市。



BRP491

BRP492

BRP493

产品特点

简易维护和维修

灯具结构能够简单安装并且可以简易更换防浪涌保护器和驱动

可靠性

使用了高品质部件和专业的设计

可观的节能

高系统效率

联入智能系统

Interact-预备系统可以后续联入智能 IoT系统

联系人：王建良
联系电话：133 3501 5765
企业网址：www.wonest.com.cn

主要应用

- BRP49x系列LED路灯产品适用住宅区道路、自行车道和停车场、郊区道路和连接路、快速路。



技术参数

产品名称	BRP491	BRP492	BRP493	BRP494
流明值(lm)	~14Klm	~22Klm	~36Klm	~44Klm
CCT/色温 *	4000K/3000K			
显色指数	CRI >70			
系统效率(典型值) **	140lm/W			
系统瓦数	~100W	~150W	~250W	~300W
色容差	SDCM <=5			
光分布	DM/DM1		DM	
光学透镜材质	PC			
输入电压	200-240V, 50/60Hz			
功率因素	>0.95			
驱动	1-10V 驱动标配			
浪涌保护器	10KV			
可维护电器元件	Driver, SPD			
接口插座	上部 7针 NEMA接口插座			
灯具寿命	100K 小时 (L70B50 @35°C)			
操作温度	室外: - 40°C < Ta < 50°C			
IP等级	IP66			
IK等级	IK08			
安装	侧入安装, 42-60mm			
壳体材料	压铸铝, ADC1			
颜色/涂层	RAL7040, 500小时 盐雾测试(ETO 1000小时)			
重量	~3.6公斤	~4.1公斤	~6.6公斤	~7公斤
认证	CQC/CB/CE			
可持续性	RoHS			

* 初始色温值，根据标准 ANSI C78.377-2008

** 最低限制-5%

尺寸图

单位: mm

